Zawór wężowy 7073

DN 15 - DN 50

SCHUBERT & SALZER CONTROL SYSTEMS

Zawór wężowy regulacyjny przeznaczony do mediów czystych lub silnie zanieczyszczonych.

- Przeznaczenie: media czyste, pasty, ścierne, lepkie i agresywne
- Wykonanie bezsilikonowe
- Zintegrowany pozycjoner:
  - pneumatyczny
  - elektropneumatyczny
  - cyfrowy

Dopuszczalne ciśnienia robocze

Średnica nominalna [mm]	Materiał węża	Max. ciśnienie robocze* [bar]	Ciśnienie sterowania [bar]	Napęd średnica [mm]	Kvs
15 / 20	EPDM	3	4-6	80	8
15 / 20	NBR	3	4-6	80	8
15 / 20	FKM	3	4-6	80	8
25 / 32	EPDM	3	4-6	80	37
25 / 32	NBR	3	4-6	80	37
25 / 32	FKM	2,5	4-6	80	37
40 / 50	EPDM	1	4-6	80	65
40 / 50	EPDM	3	3-6	125	65
40 / 50	NBR	1	4-6	80	65
40 / 50	NBR	3	3-6	125	65
40 / 50	FKM	2,5	3-6	125	65

*Dopuszczalna różnica ciśnień max. 2 bar

Numery katalogowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	0	7	3	/				V									S

Typ — Średnica

Symbol: "V": Zawór
"A": Napęd (zawór bez obudowy)
"R": Zestaw naprawczy (uszczelnienia)

1 - 6 : Sekcje niezbędne
7 - 12: Wersje specjalne

1. Typ		2. Przyłącze		3. Materiał przyłączy		4. Materiał ęża		5. Pozycjoner		6. Napęd		7. Sprężyny	
8	Zawór wężowy typ 7073	0	Gwint rurowy wg DIN 2999 / ISO 228	0	Mosiądz	1	FKM (Viton)	6	Pozycjoner p/p	1	Tłok Ø80mm	-	Nie dotyczy
		3	Mufa do klejenia z PVC Mufa do spawania z PP	2	Stal szlachetna	2	EPDM	7	Pozycjoner i/p	2	Tłok Ø125mm		
		4	Króciec do klejenia z PVC Króciec do spawania z PP	6	PVC	3	NBR	8	J/w wraz z przyłączami gwintowanymi				
		5	NPT- gwint	7	PP			9	J/w wersja II 2 EEx ib IIC T6				
								D	Pozycjoner cyfrowy z optycznym wsaźnikiem położenia				

8. Charakterystyka		9.		10.		11. Akcesoria		12. Wykonania specjalne		13. Uszczelnienia		14. Wskaźnik położenia	
-	Liniowa	-	Nie dotyczy	-	Nie dotyczy	-	Bez wyposażenia	S	Wykonania specjalne	-	Standard	-	Bez
						6	Zawór ster.230 VAC					0	Wskaźnik położenia
						7	Zawór ster. 24 VDC						

Przykład oznaczenia: 7073/025V8362D1
Zawór wężowy 7073, DN 25, przyłącze mufa do klejenia z PCV, wąż z EPDM, pozycjoner cyfrowy, napęd D80 mm, optyczny wskaźnik położenia

Z powodu stałego rozwoju i udoskonalania, zastrzegamy sobie prawo zmian.
Zmiany w dokumentacji technicznej są przeprowadzane jeśli są niezbędne.
NPI® jest zarejestrowanym znakiem towarowym NPI Sp. z o.o.

Bunsenstrasse 38
85053 Ingolstadt
Tel: (0841) 9654-0
Fax: (0841) 9654-590
www.schubert-salzer.com
info.cs@schubert-salzer.com

Arkusz 7073pl/Stan na: 29.11.2007

NPI®

NPI Sp. z o.o.
Tel. +48 (071) 3998585
Faks +48 (071) 3998544
www.npi.com.pl

www.npi.com.pl